



Armatura stradale a LED (design R&D Litek) ad alta efficienza in pressofusione di alluminio orientabile, design autopulente e di minima esposizione al vento verniciato in poliestere a polvere a lunga durata per esterni di colore "Argento" (a richiesta Antracite), schermo protettivo piano in vetro temperato di sicurezza trasparente da 5mm, staffa di fissaggio in acciaio con trattamento protettivo di cataforesi e verniciato in poliestere a polvere a lunga durata per esterni, installazione a parete o a palo (tramite accessorio testa palo), standard luce bianca neutra COMFORT 4300°K, emissione luminosa totalmente cut-off a norma LL.RR. contro l'inquinamento luminoso.

Power-LED a base ceramica per rifusione diretta, LED elettricamente isolati dalla parte termica, sistema di pilotaggio LED in corrente costante Vdc.

Codice Articolo Order Code Sachnummer	Potenza Power Leistung	Ottica Optical Optiken	Colore Luce Light Color Lichtfarbe	Funzionamento Functioning Schaltung	Isolamento Insulation Schutzklasse
S101AS414AROF02	10x1W	AS4 - wide street	4300°K	on / off	2
S102AS4X14AROF02	10X2W	AS4X - wide street extra	4300°K	on / off	2
S121AS614AROF02	12X1W	AS6 - street performance	4300°K	on / off	2
S201AS414AROF02	20x1W	AS4 - wide street	4300°K	on / off	2
S201AS4X14AROF02	20X1W	AS4X - wide street extra	4300°K	on / off	2
S241AS614AROF02	24X1W	AS6 - street performance	4300°K	on / off	2
S241AS6X14AROF02	24X1W	AS6X - street performance extra	4300°K	on / off	2
A Richiesta On Demand Auf Anfrage:	1,5 - 2 W	AS5 - street close AS5X - street close extra INTENSIVES angles	3000°k 5000°k	DM= dimmable MT= med.vol.4- 6kVolt	1 3 (12-24-48 Vdc)