

**STERILIZZATORI UV-C
SERIE MONOLAMPADA**

Gli sterilizzatori serie monolampada sono - per dimensione e portate - i più piccoli impianti da noi prodotti. Appositamente studiati e progettati per singole utenze o come componenti indispensabili per piccoli impianti, risultano, per la loro compattezza, di facile installazione e manutenzione.

MODELLO	MODEL	UV 405/419	UV 412/445	UV 450	
Numero lampade	Number of lamps	1	1	2	
Irraggiamento	Irradiation	> 30.000 µWs / cm ²			
Portata max	Max. flow rate	l/min	19	45	75
Raccordi idraulici	Connections	3/4"	1"	1"	
Pressione max	Max. pressure	bar			
Materiale collettore Su richiesta	Manifold material On request	AISI 304 AISI 316 L			
Interasse	Centre distance	mm	430	810	0
Alimentazione elettrica	Electrical supply	220 V - 50 Hz			
Assorbimento elettrico	Electrical absorption	Wh	30	40	80
Quadri elettrici Lega termoplastica	Electrical panels Thermoplastic alloy	405 BA 405 BE 419 PLUS TOP	412 BA 412 BE 445 PLUS TOP	450 BA	

Dati validi con T= 20°C e trasmittanza 99% a 1 cm - per ulteriori informazioni rivolgersi ai nostri uffici
Data valid at T = 20°C and transmittance 99% at 1 cm - For further information call our offices

install and maintain.

