

ACB

	Modello Type	V	Port. Max Max deliv. l/min	Prev. Max Max head m	
	ACB 50 E	24	16	15	
	ACB 61 E	12 -24 -230 -400	20	21	
	ACB 61 RE	12 -24 -230 -400	20	21	
	ACB 80 E	12 -24 -230 -400	50	35	
	ACB 90 E	24 -230 -400	55	34	
	ACB 90 MDE	24 -230 -400	60	28	

ACB 61 E

ACB 90 E

ACB 331

	Modello Type	V	Port. Max Max deliv. l/min	Prev. Max Max head m	
	ACB 331/1	24	150	25	
	ACB 331/2	24	150	38	
	ACB 331/B 50Hz	230 - 400	120	30	
	ACB 331/A 60Hz	230 - 400	140	40	

ACB 331/2

ACB 331/B

CP

	Modello Type	V	Port. Max Max deliv. l/min	Prev. Max Max head m	
	CP 20	12 -24	25	12	
	CP 25/1 A	12 -24	75	12	
	CP 25/2 A	24	90	12	
	CP 32 A	24 -230 -400	100	14	
	CP 40	24 -230 -400	180	13	
	CP 40/160	24 -230 -400	200	24	
	CP 40/100	24 -230 -400	260	20	
	CP 40/140	230 -400	350	21	
	CP 50/180	230 -400	383	31	
	CP 50/160	400	500	24	

CP 25/2A

CP 40/100

Queste robuste elettropompe si possono utilizzare per antincendio, sentina, travaso gasolio e liquidi. La loro caratteristica è la possibilità di avere vari tipi di alimentazione secondo i casi di installazione e essere autoadescanti, prive quindi di quella operazione di carico manuale del tubo di aspirazione.