

SERIE A.M.F.A.

Questo Tipo di pompa volumetrica a membrana, autoadescante, è indicato per il trasferimento di acqua o altro liquido da un deposito ad un altro, o da un pozzo alla superficie.

Ha la prerogativa di poter essere alimentata con la corrente continua di accumulatori a 12 o 24V (o ad altre tensioni, su richiesta) e quindi trova facile collocazione in impianti alimentati ad energia alternativa come case isolate e rifugi o su mezzi ed imbarcazioni.

Usò intermittente è fornita con pressostato regolabile ed serbatoio pressurizzato da 2 litri su richiesta.



UTILIZZAZIONE

- 4 RUBINETTI
- POMPA DI SENTINA
- ACQUA DI MARE E DOLCE
- IDROCARBURI (trasferimento gasolio)

POMPA	AF33
PORTATA A 0,6 Ate	16 L/min
PORTATA A 2,5 Ate	11 L/min
ASPIRAZIONE	2 metri
MANDATA	9 metri
CORPO	Resina
MEMBRANE	Neoprene
VALVOLE	Elastomeri + Nylon
VITERIA	Inox
RACCORDI	ottone
LUNGHEZZA	280 mm
LARGHEZZA	155 mm
ALTEZZA	225 mm
PESO	5,7 Kg
DIAMETRO INGRESSO	20 mm
DIAMETRO USCITA	20 mm
POTENZA NOMINALE	200 watt
CONSUMO MIN. A 12V	8 A
CONSUMO MIN. A 24V	4 A
CONSUMO MAX A 12V	11,5 A
CONSUMO MAX A 24V	6 A