



Vitovent 200-D

| Vitovent 200-D | Tipo | HR A55 | HRM A55 |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| Deumidificazione (livello 1) | m ³ /h | 15 | 15 |
| Ventilazione ridotta (livello 2) | m ³ /h | 30 | 30 |
| Portata nominale (livello 3) | m ³ /h | 45 | 45 |
| Portata massima (livello 4) | m ³ /h | 55 | 55 |
| Funzionamento automatico (continuo) | m ³ /h | n.d. | da 10 a 45 |
| Solo adduzione aria | m ³ /h | n.d. | 30 |
| Solo espulsione aria | m ³ /h | n.d. | 30 |
| Livello di rumorosità interna* | dB(A) | 25 - 31 - 42 - 45 | |
| Grado di rumorosità interna a 1 m di distanza* | dB(A) | 17 - 23 - 34 - 38 | |
| Potenza elettrica assorbita* | W | 4 - 10 - 17 - 25 | |
| Filtro (aria esterna/aria di ripresa) | | F7 / G4 | |
| Recupero del calore | % | fino a 90 | |
| Dimensioni d'ingombro del diaframma murale | | | |
| interno (colore bianco) | | | |
| Lunghezza (profondità) | mm | 70 | |
| Larghezza | mm | 340 | |
| Altezza | mm | 340 | |